

Lavasciuga pavimenti



A5



A5

- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.
- Semplici comandi di funzionamento.
- Dimensioni compatte ai vertici della categoria
- Sistema di sicurezza presenza operatore.
- Lavaggio uniforme garantito dalla testata flottante.
- Possibilità di lavaggio di punti difficili grazie alla testata lavante sporgente rispetto al corpo macchina.
- Capacità serbatoi ai vertici della categoria.

Modelli con alimentazione a 230V 50 Hz:

- Cavo di alimentazione standard 0,5 m. (A5 E)

Modelli con alimentazione a batterie:

- **Carica batterie integrato** adattabile ad ogni tipo di batterie.
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione.

Optional:

- 4.512.0068 prolunga cavo elettrico 15 m con spina Shuko (A5 E)

* A richiesta le versioni a batteria con trazione:
A5 45T cod. 8.515.1316
A5 50T cod. 8.515.1318



Dati tecnici:	A5 45E	A5 50E	A5 45*	A5 50*
Codice	8.515.3306	8.515.3307	8.515.1306	8.515.1317
alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	24 V DC	24 V DC
larghezza di lavoro	450mm	500mm	450mm	500mm
larghezza squeegee	790 mm	790 mm	790 mm	790 mm
resa oraria (max)	1800 m ² /h	2000 m ² /h	1800 m ² /h	2000 m ² /h
capacità serb. soluzione	44 l.	44 l.	44 l.	44 l.
serb. recupero stop/totali	50/60 l.	50/60 l.	50/60 l.	50/60 l.
avanzamento	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
motore aspirazione	1700 mmH ₂ O/1000W	1700 mmH ₂ O/1000W	1280 mmH ₂ O/480W	1280 mmH ₂ O/480W