

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem

ALC 2/1-G/R

Objednávkové číslo
509.833



Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem

- + Jednotlivě spínatelné horizontální a vertikální laserové linky
- + Speciální antireflexní skla zajišťují čisté a vysoce přesné laserové linky
- + Zelená laserová dioda
- + Zelená laserová linka je jasnější v zobrazení a lépe čitelnější i za zhoršených světelných podmínek.
- + Zvyšuje pracovní dosah z 50 metrů, s přijímačem až na 70 metrů
- + Samonivelace
- + Optický varovný signál při překročení oblasti samonivelace
- + Vypínatelná samonivelace
- + Jednoduchá obsluha
- + Integrovaný Li-polymer akumulátor
- + Aretace pro přepravu
- + 1/4" závit pro stativ

Technické atributy

Počet linií	1 horizontální/1 vertikální
Viditelnost laserové linky	110°
Přesnost	± 0,3 mm/m
Max. pracovní rozsah	± 4 °
Max. pracovní rozsah	50 m
Max. pracovní rozsah s přijímačem	70 m
Provozní doba v režimu s akumulátorem	4 - 10 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Rozměry (d x š x v)	57 x 96 x 96,5 mm
Hmotnost	0,36 kg

základní vybavení

1 magnetický stěnový držák 428.167
WB-M/S 1/4 ALC-Basic

1 USB-kabel 1 ks

1 USB-dobíjecí zařízení 1 ks

1 přepravní vak 1 ks