

## Samonivelační křížový čárový laser

**ALC 3/1-G**

Objednávkové číslo  
**456.004**



### Samonivelační křížový čárový laser

- + Jedna horizontální a dvě vertikální laserové linky v úhlu 90°, jednotlivě spínatelné
- + Funkce olovnice
- + Speciální antireflexní skla zajišťují čisté a vysoce přesné laserové linky
- + Zelená paprsek, daleko lépe viditelnější a čitelnější i za horších světelných podmínek
- + Zelená laserová dioda
- + Samonivelace
- + Optický varovný signál při překročení oblasti samonivelace
- + Vypínatelná samonivelace
- + Jednoduchá obsluha
- + Aretace pro přepravu
- + Integrovaný Li-polymer akumulátor
- + 1/4" závit pro stativ
- + Ideální pro zakládání konstrukcí

### Technické atributy

Počet linií	1 horizontální/2 vertikální plus olovnice
Viditelnost laserové linie	90°
Přesnost	± 0,3 mm/m (olovnice ± 0,6 mm/m)
Max. pracovní rozsah	± 4 °
Max. pracovní rozsah	20 m / olovnice 5 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Rozměry (d x š x v)	60 x 112 x 126 mm
Hmotnost	0,53 kg

### základní vybavení

1 magnetický stěnový držák WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428.167
1 USB-kabel	1 ks
1 USB-dobíjecí zařízení	1 ks
1 přepravní vak	1 ks