

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě

BRE 8-4 9

Objednávkové číslo
453.420



Technické atributy

Příkon	800 W
Výkon	425 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. Ø trubky	50 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,7 kg

základní vybavení

1 brusný nástavec na pásové broušení trubek BR 50	459.585
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 ks z 257.105
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 ks z 257.102
1 imbusový klíč, vel. 4	102.229
1 imbusový klíč, vel. 6	104.167
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	457.337

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě

- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Jedinečný beznástrojový systém výměny nástavců pro satinování, pásové broušení trubek a pilování
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Výměna brusného pásu: rychle a bez nástrojů
- + Rozměr brusného pásu: 533 x 4 - 9 mm, 30 mm pouze se sadou výměnných rolí BR 30 (příslušenství)
- + Kvalitní brusné rameno: z lehkého kovu se 2 vodícími kladkami. Pro optimální obepnutí trubek do max. 270°
- + Aretace vřetene