

## Stavební míchačka typ S 230 HR

### Technická data:

Obsah:	Geometrický objem bubny:	230 litrů
	Max. objem suché směsi:	140 litrů
	Max. objem mokré směsi:	175 litrů
Výkon:	Motor 230V/50Hz	1,6 kW
	Motor 400V/50Hz	1,25 kW
Vybavení:	Na deset namíchání vyrobíte:	cca 1,4 m <sup>3</sup>
	Ovládací kolo	
	Robustní rám	
	Nožní brzda	
	Vyklápění bubny ulehčeno převodem 1:5	
	Litínový věnec	
Hmotnost:	126,5 kg	
	Rozměry:	155x83x144 cm
Provedení:	230V/50Hz a 400V/50Hz	



### Lescha . . .

#### již přes 90 let Váš partner na stavbě !

Stavebnictví klade důraz především na správné a dokonalé promíchání betonových a maltových směsí. Soustředíme-li se při konstrukci jen na technické prvky, přichází komfort obsluhy zkrátka. Dáme-li do popředí hledisko obsluhy, nedosahujeme požadovaný výkon. Míchačky Lescha umí obojí, dokonce ještě více! S mnoha technickými detaily patří k nejvýkonnějším a nejbezpečnějším ve své třídě.

- ❖ Kvalita za příznivou cenu
- ❖ Bez údržbový náhon čelního kola (Power Box)
- ❖ Silný motor - buben startuje naplněn, též při 15 % podpětím
- ❖ Zubový věnec z litiny, bezpečně chráněn proti nárazům, s patentovaným uchycením
- ❖ Nastavitelná vůle zubů
- ❖ Ochrana proti stříkající vodě IP 45
- ❖ Vysoce kvalitní povrchová úprava práškovou barvou (nezávadná pro životní prostředí).
- ❖ Speciálně vyvinutý tvar bubny s okapnicí - žádné mrtvé zóny, žádné třídění, bezzbytkové vyprazdňování
- ❖ Proti nárazu odolná motorová skříň z recyklovatelné umělé hmoty
- ❖ Ergonomicky ztvárněné ruční kolo
- ❖ U elektro-míchaček patentovaná ochranná izolace, bezpečná pro přímé připojení na každou elektr. síť (žádný rozdělovač stavebního proudu). Kvalitativní jistění podle DIN EN ISO 9001
- ❖ Ložiska bubny na dně bubny, nepatrné zatížení ložisek (dvojitě uložení)
- ❖ Dodávané v provedení na 220V i 380V
- ❖ Ruční kolo s multi-zářezovým systémem nebo bezstupňově účinkující nožní brzda

Váš prodejce:

## SPÁDOVÉ MÍCHAČKY A MÍCHAČKY S NUCENÝM MÍCHÁNÍM NA MALTU. BETON A ZVLÁŠTNÍ SMĚSI

Míchačky LESCHA jsou známe po celém světě svojí kvalitou a spolehlivostí.



### Přednosti:

- Kvalita za příznivou cenu
- Snadné vyprazdňování bubny
- Vyvážené uspořádání lopatek pro optimální namíchání směsi
- Speciálně vyvinutý tvar bubny
- Nastavitelná vůle zubů
- Vysoce kvalitní povrchová úprava



## Stavební míchačka typ STAR 150

### Technická data:

<b>Obsah:</b>	Geometrický objem bubnu:	130 litrů
	Max. objem suché směsi:	80 litrů
	Max. objem mokré směsi:	97 litrů
<b>Výkon:</b>	Motor 230V/50Hz	0,5kW
	Na deset namíchání vyrobíte:	cca 0,7 m <sup>3</sup>
<b>Vybavení:</b>	Ovládací kolo	
	Litínový věnec	
	Celogumová kola	
<b>Hmotnost:</b>	49 kg	
<b>Rozměry:</b>	Ve složeném stavu:	113x71,5x133 cm
	V transportním stavu:	113x71,5x96 cm
<b>Provedení:</b>	230V/50Hz	



## Stavební míchačka typ SM 165 S

### Technická data:

<b>Obsah:</b>	Geometrický objem bubnu:	160 litrů
	Max. objem suché směsi:	96 litrů
	Max. objem mokré směsi:	120 litrů
<b>Výkon:</b>	Motor 230V/50Hz	0,5kW
	Motor 400V/50Hz	0,5kW
	Na deset namíchání vyrobíte:	cca 1,0 m <sup>3</sup>
<b>Vybavení:</b>	Ovládací kolo	
	Nožní brzda	
	Litínový věnec	
	Celogumová kola	
<b>Hmotnost:</b>	83,5 kg	
<b>Rozměry:</b>	132x83x141 cm	
<b>Provedení:</b>	230V/50Hz a 400V/50Hz	



## Stavební míchačka typ EURO MIX 125



### Technická data:

<b>Obsah:</b>	Geometrický objem bubnu:	130 litrů
	Max. objem suché směsi:	80 litrů
	Max. objem mokré směsi:	97 litrů
<b>Výkon:</b>	Motor 230V/50Hz	0,5kW
	Motor 400V/50Hz	0,5kW
	Na deset namíchání vyrobíte:	cca 0,7 m <sup>3</sup>
<b>Vybavení:</b>	Ovládací kolo	
	Litínový věnec	
	Celogumová kola	
<b>Hmotnost:</b>	55,5 kg	
<b>Rozměry:</b>	Ve složeném stavu:	113x71,5x133 cm
	V transportním stavu:	113x71,5x96 cm
<b>Provedení:</b>	230V/50Hz a 400V/50Hz	

## Stavební míchačka typ SM 185 S



### Technická data:

<b>Obsah:</b>	Geometrický objem bubnu:	180 litrů
	Max. objem suché směsi:	110 litrů
	Max. objem mokré směsi:	135 litrů
<b>Výkon:</b>	Motor 230V/50Hz	1,0 kW
	Motor 400V/50Hz	1,0 kW
	Na deset namíchání vyrobíte:	cca 1,1 m <sup>3</sup>
<b>Vybavení:</b>	Ovládací kolo	
	Nožní brzda	
	Litínový věnec	
	Celogumová kola	
<b>Hmotnost:</b>	101,5 kg	
<b>Rozměry:</b>	146x83x140 cm	
<b>Provedení:</b>	230V/50Hz a 400V/50Hz	

## Stavební míchačka typ SM 145 S

### Technická data:

<b>Obsah:</b>	Geometrický objem bubnu:	140 litrů
	Max. objem suché směsi:	85 litrů
	Max. objem mokré směsi:	105 litrů
<b>Výkon:</b>	Motor 230V/50Hz	0,5kW
	Motor 400V/50Hz	0,5kW
	Na deset namíchání vyrobíte:	cca 0,8 m <sup>3</sup>
<b>Vybavení:</b>	Ovládací kolo	
	Nožní brzda (na objednávku)	
	Litínový věnec	
	Celogumová kola	
<b>Hmotnost:</b>	55,5 kg, 69,0 kg v provedení s nožní brzdou	
<b>Rozměry:</b>	132x71,5x133 cm	
<b>Provedení:</b>	230V/50Hz a 400V/50Hz	



## Stavební míchačka typ S 185 HR

### Technická data:

<b>Obsah:</b>	Geometrický objem bubnu:	180 litrů
	Max. objem suché směsi:	110 litrů
	Max. objem mokré směsi:	135 litrů
<b>Výkon:</b>	Motor 230V/50Hz	1,6 kW
	Motor 400V/50Hz	1,25 kW
	Na deset namíchání vyrobíte:	cca 1,1 m <sup>3</sup>
<b>Vybavení:</b>	Ovládací kolo, Robustní rám, Nožní brzda	
	Vyklápění bubnu ulehčeno převodem 1:5	
	Litínový věnec, Celogumová kola	
<b>Hmotnost:</b>	106,0 kg	
<b>Rozměry:</b>	146x83x140 cm	
<b>Provedení:</b>	230V/50Hz a 400V/50Hz	

