

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček

MXE 18.0-EC

Objednávkové číslo
459.364



Technické atributy

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-210/325/53 0 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-320/490/78 0 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	53 mm
Max. Ø míchacího koše	120 mm
Rozměry (d x š x v)	355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez aku	4,1 kg

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Robustní dvoustupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, pro otáčky přizpůsobené materiálu, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Otočný přepínač pro nastavení optimální rychlosti. Převodový stupeň 1: pro vysoce viskozní stavební materiály, převodový stupeň 2: pro středně a nízkoviskozní stavební materiály
- + Spínač pro pomalý a citlivý rozběh
- + Vypínač s aretací
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladicího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Patentovaná aretace hřídele s ochranou proti rozběhu pro výměnu míchací metly bez nástrojů
- + Použitelné pro míchání do 30 kg
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Základní vybavení

1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22	439.975
--	---------

Příslušenství

Obloukový míchací koš RR2



Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabráňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Objednávkové číslo
368.903

Technické atributy

Míchací koš v mm	120 Ø
Míchaný materiál v kg	20-40
Jednotka balení	1

Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepící omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Objednávkové číslo
368.881

Technické atributy

Míchací koš v mm	120 Ø
Míchaný materiál v kg	15-25
Jednotka balení	1

Příslušenství

Spirálový míchací koš WR3R

Objednávkové číslo
368.911



Technické atributy	
Míchací koš v mm	120 Ø
Míchaný materiál v kg	15-25
Jednotka balení	1

Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzívně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Spirálový míchací koš WR3L

Objednávkové číslo
369.055



Technické atributy	
Míchací koš v mm	120 Ø
Míchaný materiál v kg	15-25
Jednotka balení	1

Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystříkuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádry, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Příslušenství

Kotoučový míchací koš SR2



Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nadobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutiny až houževnatý materiál: barvy, disperze, klišy, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Objednávkové číslo
368.938

Technické atributy	
Míchací koš v mm	120 Ø
Míchaný materiál v kg	15-25
Jednotka balení	1

Míchací metla RB



Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Objednávkové číslo
369.152

Technické atributy	
Míchací koš v mm	120 Ø
Míchaný materiál v kg	10-30
Jednotka balení	1

Příslušenství

Míchací talíř, M 14



Pro větší množství materiálu. Použijte ve spojení s prodloužením.

Objednávkové číslo
124.761

Technické atributy

Rozměr v mm	120 Ø
Jednotka balení	1

Míchací koš, M 14



Pro větší množství materiálu. Použijte ve spojení s prodloužením.

Objednávkové číslo
124.753

Technické atributy

Rozměr v mm	70 Ø
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybití a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.

Objednávkové číslo
445.886

Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo
445.894



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Rychlonabíječka

Objednávkové číslo
417.882



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

FLEX–Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Bunda vyhříváná akumulátorem



Kvalitní softshelová vyhříváná bunda s pohodlnou fliesovou podšívkou, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjecí chytrých

Technické atributy

Velikost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

LED-pracovní svítilna

Objednávkové číslo
417.955



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Power 55 R



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo
491.349

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---