

POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem

PE 14-2 150 P-Set

Objednávkové číslo
376.175



POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem

- + Mikroprocesorová elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Silný motor 1400 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky na stupni 1 (380 ot/min) a aretace pro trvalý běh
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Aretace hřídele: její poloha mimo prostor držadla minimalizuje chyby v obsluze
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + 4 metry kabelu PUR H05-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště

Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	200 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	380-2100 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	405 x 84 x 117 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení

1 rukojeť	252.721
1 unášec na suchý zip tlumený Ø 150 mm	350.745
1 leštící houba PS-O 160	434.329
1 leštící houba PS-V 160	434.469
1 leštící rouno TW-PT 160	376.523
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml	443.298
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml	443.271
1 hadřík z mikrovláken MW-P	376.531
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	444.375