

Aku-rotační leštička 18,0 V

PE 150 18.0-EC C

Objednávkové číslo
493.856



Aku-rotační leštička 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Aretace hřídele: její poloha mimo prostor držadla minimalizuje chyby v obsluze
- + S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkládání
- + Leští v nízkých otáčkách s vysokým točivým momentem např. povrchy, citlivé na zahřátí
- + Ideální pro automotiv, loďařství a letectví
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

Technické atributy

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Max. Ø leštícího nástroje | 160 mm |
| Max. Ø unášecího kotouče | 150 mm |
| Počet otáček při chodu naprázdno | 150-1450 ot/min |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 Ah |
| Rozměry (d x v) | 395 x 117 mm |
| Hmotnost bez aku | 1,9 kg |

Základní vybavení

| | |
|----------------------------|---------|
| 1 talíř na suchý zip 150 Ø | 350.745 |
| 1 rukojeť | 252.721 |