

## Sundek5Y LP

**NEW**



**WATER  
COOLING**

(Solo Sundek5 55Y LP e 75Y LP.)



**Pistola con raccordo girevole e lancia in acciaio inox a innesto rapido**



### Sundek5Y LP

- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) e protezione termica • Motore raffreddato ad acqua (mod. Sundek5 -55Y-75Y) • Gruppo pompa lineare, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento • Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox • Valvola di sicurezza • Termostato per regolazione della temperatura • Manometro in bagno di glicerina • Sistema Automatic Stop in bassa tensione 24V temporizzato • Vaschetta di alimentazione (Sundek5-55Y-75Y) • Innesto rapido girevole pistola/tubo su tutti i modelli • Aspirazione detergente regolabile in bassa pressione con serbatoio • Pompa gasolio con by-pass di scarico • Spia riserva gasolio • Impugnature ergonomiche e cofani antiurto • Supporti porta accessori • Cavo di alimentazione da 5m

### Dotazione standard:

- Pistola professionale con raccordo rapido girevole • Tubo alta pressione 10 mt • Lancia alta/bassa pressione INOX con attacco rapido • Portagomma in ottone • Ugello ad alta pressione • Attacco rapido tubo H.P.

### Optional:

- Avvolgitubo con freno (senza tubo). cod. 6.608.0018
- Vaschetta di alimentazione acqua (Sundek5 31Y LP)
- Serbatoio anticalcare per vaschetta di alimentazione
- LC-PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3.697.0044



Dati tecnici:	Sundek5 31Y LP	Sundek5 55Y LP	Sundek5 75Y LP
Codice	8.621.0948	8.621.0942	8.621.0943
Press. esercizio bar	30 ÷ 110	30 ÷ 150	30 ÷ 200
l/h	330 ÷ 660	450 ÷ 900	450 ÷ 900
Temperatura max	140°C	140°C	140°C
Potenza ass. kW	3	5,5	7,3
RPM	1450	1450	1450
Voltaggio	230 V~50 Hz	400 V~50 Hz	400 V~50 Hz