

## Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M

### VAC 800-EC

Objednávkové číslo  
477.745



#### Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M

- + Pro udržování čistého vzduchu při sanačních pracích ve "špinavých provozech". Chrání uživatele filtrací jemného prachu při použití filtrů s aktivním uhlím a filtrů pro jemný, hrubý prach M/H
- + Prach je odsáván přímo v místě vzniku. Díky instalaci mobilních umělohmotných stěn a propustí je docílen podtlak, brání šíření prachu mimo pracovní oblast
- + Monitorování objemu vzduchu se stavitelným průtokem vzduchu otočným spínačem. Potřebný podtlak lze volně nastavit a přizpůsobit pracovnímu prostředí
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Nízká pracovní hlučnost, s funkcí nočního provozu
- + Kompaktní konstrukce, nejlehčí nářadí své třídy se systémem vedení vzduchu 125 Ř mm
- + Vysoké proudění vzduchu

#### Technické atributy

Příkon	170 W
Nominální odběr proudu	1,7 - 1,45 A
Počet otáček při chodu naprázdno	0-3930 ot/min
Max. výkon proudění vzduchu	544 m <sup>3</sup> /h
Plocha filtrů	H13 > 7,26 m <sup>2</sup>
Jištění	10 VA
Koncovka pro odsávání	Ø 125 mm
Hladina intenzity hluku	1 m, 58 dB(A)
Rozměry, kompletní jednotka (d x š x v)	373 x 400 x 508 mm
Délka kabelu	3,5 m
Hmotnost (bez filtrů)	7,2 kg

#### Základní vybavení

10 vložka předfiltru G3	477.699
1 filtr na hrubé nečistoty G4	477.702
1 HEPA filtr H13	477.737
1 hadice SH 125x5m C	477.672
1 dveřní propust DL 2,3x1,3m PP	477.753