

THERMAL DYNAMICS

CUTMASTER® TRUE™ SERIES 12

CUTMASTER 12 nabízí přesně takovou spolehlivost a výkon, jaké od série CUTMASTER očekáváte. Tento stroj o výkonu 40 A zaručuje kvalitu od drážkování až po řezání 15 mm silného materiálu. Na rozdíl od některých svých konkurentů nabízí CUTMASTER 12 funkce jako automatické znovuzapálení oblouku, ATC®, rychlé odpojení hořáku a automatická volba napětí.


CUTMASTER 12 je nejodolnější plazma s doporučenou tloušťkou řezu 12 mm na trhu. Je to jediný systém ve své třídě, který má ochranný rám TRUE GUARD™.



Použití:

- Stavebnictví
- Údržba/opravy
- Výroba

Skutečný řez	Maximální řez	Oddělení materiálu
12 mm	15 mm	20 mm



Legenda ■ Konkurent A ■ Konkurent B ■ Konkurent C ■ TD

Max. řezací proud (A)	40
Výstupní výkon - (Kw)	3.8
Skutečný řez - mm	12
Maximální řez - mm	15
Oddělení - mm	20
Průpal - mm	6
Napájení - (Volty, Ampéry, fáze, Hz)	400V/8A 3 Phase 50/60Hz 230V/400V 15A/8A 3 Phase 50/60 Hz
Zatěžovatel (při 40°C)	60% @ 40A
Rozměry (V x Š x H) - mm	416 x 273 x 572
Hmotnost - kg	19.5
Model hořáku	SL60
Tlak vzduchu - bar	5.2
Průtok - l/m	165
Záruka (zdroj/hořák)	3/1
Díly i zpracování	
Certifikáty	CE, ROHS, IP23C, NTRL/C, CCC, C-TICK



www.alfain.eu

ALFA IN a.s.
Nová Ves 74,
675 21 Okříšky, Czech Republic
www.alfain.eu
info@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009
fax.: +420 568 840 966



síla inovace